

Opalis Q2 LED

Geschlossene Halbeinbauleuchte LED


Decken-Halbeinbauleuchte mit vorgesetzter Abdeckung für eine direkte Lichtverteilung mit Corona-Effekt. Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung aus Acrylglas opal.

Geeignet für Gipskarton Decken.
Deckenausschnitt 600x600 mm.


Elektronisches Betriebsgerät DALI.
Alle Leuchten sind auf Anfrage auch mit Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.



IP20 **HF** Halogenfrei  



Grösse	Höhe	Systemleist.*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Art.-Nr.	Energieeffizienz
□ 624 mm	56 mm	26 W	3330	128	3000	37OQ2.660.830.6HE	A-A ⁺⁺
□ 624 mm	56 mm	26 W	3540	136	4000	37OQ2.660.840.6HE	A-A ⁺⁺
□ 624 mm	56 mm	38 W	4730	124	3000	37OQ2.660.830.6WB	A-A ⁺⁺
□ 624 mm	56 mm	38 W	5040	133	4000	37OQ2.660.840.6WB	A-A ⁺⁺
□ 624 mm	56 mm	50 W	5880	118	3000	37OQ2.660.830.6HO	A-A ⁺⁺
□ 624 mm	56 mm	50 W	6260	125	4000	37OQ2.660.840.6HO	A-A ⁺⁺



Lichtstärkeverteilung

Halbeinbauleuchte
 ↘ 37OQ2.660.840.6HE

Systemleistung
 ↘ LED 26 W

Leuchtenlichtstrom
 ↘ 3540 lm

CRI
 ↘ > 80

Anteil Direktlicht
 ↘ 92%

UGR
 ↘ < 19

Wirkungsgrad
 ↘ 100%