


# MULTI+ 35




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Äußere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schutzklasse II
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- EM/1P Ausführungen können auch als Notbeleuchtung verwendet werden (1h)
- Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor



## MULTI+ 35

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	■	<b>3109461</b>	-
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	■	<b>3109460</b>	-
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	<b>306142</b>	-
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	<b>306139</b>	-
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	■	<b>3108201</b>	-
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	■	<b>3109459</b>	-
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	□	<b>306706</b>	-
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	□	<b>306705</b>	-



## MULTI+ 35/C

IP65 - IK10 - 750 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
<b>Power LED 230 V 50 Hz</b>											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	<b>306143</b>	-
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	<b>306140</b>	-
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	□	<b>3100038</b>	-
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	□	<b>3100037</b>	-

## MULTI+ 35 EM/1P

IP65 - IK10 - 960 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
<b>Power LED - Notbeleuchtung 1P 220-240 V 50/60 Hz</b>											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	<b>306144</b>	-
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	<b>306141</b>	-

## Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	
<b>MULTI+ 35</b>			
Werkzeug TORX		<b>310514</b>	-



**310514**