## **PLATO 1200**





CRI 90













Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

WH-87 / Weiß / Strukturiert

Superflache LED-Einbauleuchte bestehend aus:

- ¬ Montagerahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- ¬ Diffusor aus Technopolymer
- ¬ Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)
- ¬ UGR<19
- ¬ Inklusive externem ON/OFF Konverter

Zusatzausstattung:

- ¬ Mit dem entsprechenden "Pendel-Bausatz" kann die Leuchte auch als Pendelleuchte verwendet werden
- ¬ Dimmbare EVGs (DALI)
- ¬ Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V
- ¬ Notbeleuchtung 3h





pg 134 PLATO 625



## **PLATO 1200 MP**

PLATO 600

PLATO 1200 MP									IP40 - IK06 - 750 °C		
LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-	CRI	KELVIN	LED- NENNLICHTSTROM [Im]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	LÄNGE [mm]	ARTNR.	
Power LED 2	20-240 V 5	0/60	Hz								
32	II	-	✓	90	4000	4190	3654		1195	3116614	_
32		_	✓	90	3000	4020	3307		1195	3116613	-
32	ll l	-	✓	80	4000	5240	4245		1195	3116612	
32		-	✓	80	3000	4660	3802		1195	3116611	





## Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)

BESCHREIBUNG	FARBE ARTNR.
PLATO 1200	
Treiber 36 W DALI	19-02565
Treiber 36 W 1-10 V push	19-02566





19-02565

19-02566

## Optionales zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE ARTNR.
PLATO 1200	
Seilabhängungsset	19-02564
Seilabhängungsset	3116616
Notlichbausatz 3h (EM3P)	19-02567





19-02564

19-02567