

# QUASAR 10 CEILING



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckenanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Dichtungen aus Polymerkunststoff
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



pg 266  
QUASAR 10



## QUASAR 10 CEILING

IP40 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 230 V 50 Hz										
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	■	<b>304488</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	■	<b>304487</b>
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	■	<b>304490</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	■	<b>304489</b>
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	□	<b>304492</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	□	<b>304491</b>

