


# INSERT+ 3



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

Leuchte für den Einbau in Voll- und Hohlwände in Innen- und Außenbereichen für die allgemeine Beleuchtung, bestehend aus:


- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Sicherheitsklarglas (A26/W Ausführung)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikonichtung
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Inkl. 0,5 m werkseitig montiertem Kabel H05RN-F
- Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar
- Steckverbinder für die Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet





INSERT+3 A/W



INSERT+3 A26/W



Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken



## INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE/ FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	<b>3100879</b>
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	<b>3100877</b>
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	<b>3100878</b>
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	<b>3100876</b>

## INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED- NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE/ FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	<b>3100875</b>
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	<b>3100881</b>
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	<b>3100882</b>
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	<b>3100880</b>

## Notwendiges Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
<b>INSERT+3</b>		
Einbautopf INSERT+3		<b>3100883</b>



**3100883**

## Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
<b>INSERT+ 3</b>		
Verschlussschrauben aus zerstörungssicherem Edelstahl		<b>3100992</b>
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68		<b>310495</b>
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10,5 mm IP 68		<b>310496</b>



**3100992**



**310495**  
**310496**